

GIRI'
1500
R.P.M.

**DIESEL
DIESEL**

PK 150 TSX



PK 23 T/4SX



SERIE ENERMAX

ENERMAX SERIES

GENERATORI DIESEL RAFFREDDATI AD ACQUA

1500 Giri' - 50 Hz - cos ϕ 0,8 400/230V
1800 Giri' - 60 Hz - cos ϕ 0,8 Tensioni a richiesta

DIESEL GENERATORS WATER COOLED

1500 rpm - 50 Hz - cos ϕ 0,8 400/230V
1800 rpm - 60 Hz - cos ϕ 0,8 Voltage on request

ALLESTIMENTO BASE

Cofanatura supersilenziata zincata a caldo
Punto di sollevamento
Vasca di sicurezza raccolta liquidi
Serbatoio integrato
Antivibranti
Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
Filtro aria
Quadro manuale con prese d'uscita protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
Batteria d'avviamento a 12V o 24V

STANDARD EQUIPMENT

Hot galvanized steel soundproof canopy
Lifting hook
Liquid collection safety tank
Integrated fuel tank
Vibration dampers
Exhaust gas silencer residential type
Air filter
Manual control panel - output sockets with circuit breaker, 0,03 A ELCB
12 V or 24V Battery

Perkins

Modello Model	Y 400 V 50 Hz				Dati tecnici motore / Engine technical data							 L. Serbat. Tank	Dimensioni / Sizes 			 Kg Peso Weight	 dB A (*)	Quadro Standard Standard Panel CPM 120-	Optional Quadro Automatico Automatic Panel
	KVA max	KVA cont	KW max	KW cont	Tipo Type	Regol. Regol.		cm³	HP cont. 1500 Giri'	Cons. 70% (l/h)	Aspiraz. Aspirat.		L cm	W cm	H cm o				
TRIFASE - THREE PHASE 400-230 V																			
PK10T/4SX	10	9,1	8	7,3	403C - 11G	Mec	3	1131	11,4	1,8	N	70	152	80	126	540	65	16	CPA410
PK15T/4SX	14,5	13,3	11,6	10,6	403C - 15G	Mec	3	1496	16,1	2,6	N	70	152	80	126	560	65	16	CPA410
PK23T/4SX	22	20	17,6	16	404C - 22G	Mec	4	2216	24,6	3,7	N	70	152	80	126	590	65	16	CPA410
PK36T/4SX	33	30	26,4	24	1103A - 33G	Mec	3	3300	37,1	5,0	N	135	196	100	136	950	67	16	CPA410
PK51TSX	50	45	40	36	1103A - 33TG1	Mec	3	3300	55,4	7,5	T	135	230	115	158	1000	67	22	CPA4400
PK71TSX	66	60	52,8	48	1103A - 33TG2	Mec	3	3300	72,1	9,7	T	135	230	115	158	1180	67	22	CPA4400
PK72TSX	71,5	65	57,2	52	1104A - 44TG1	Mec	4	4400	78,3	10,3	T	135	230	115	158	1180	67	22	CPA4400
PK90TSX	88	80	70,4	54	1104A - 44TG2	Mec	4	4400	96,4	13,1	T	135	230	115	158	1310	67	22	CPA4400
PK111TSX	110	100	88	80	1104C - 44TAG2	Ele	4	4400	119,0	15,8	T	135	297	115	175	1500	68	22	CPA4400
PK150TSX	150	135	120	108	1006 TAG	Ele	6	5990	167,5	22,0	T	135	297	115	175	1750	68	22	CPA4400
PK165TSX	165	150	132	120	1006 TAG2	Ele	6	5990	174,0	28,7	T	135	297	115	175	1800	68	22	CPA4400

Legenda: -- Non disponibile (*) Valore misurato; Rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE N = naturale T = turbo ° Altezza cofanatura (esclusi ingombri marmitta e punto di sollevamento)
 Legend: -- not available (*) Tested value; Noise level according to 2000/14/CE European Regulation N = natural T = turbo ° Height of canopy (not including muffler + lifting hook)

QUADRI ELETTRICI CONTROL PANELS



CPM 120-22 - pag. 39



CPM 120-16 - pag. 38



CPA 410 - pag. 39



CPA 4400 - pag. 39



AMF 4400



Strumentazione Analogica
Analogue Instrumentation

A richiesta / on request